

Heater CONDENS

Pre kondenzačné kotle a tepelné čerpadlá

- ECOenergy – energeticky úsporné ventilátory, modulačný systém
- Moderný design
- Efektívny ohrev v rozsahu 5 – 120 kW
- Diaľkové ovládanie pomocou mobilnej aplikácie

K dispozícii
s EC
ventilátorom



55 krajín s našou značkou

TOP kvalita

najlepšia cena a zákaznícky servis

Heatercondens

K dispozícii
s EC
ventilátorom

viac na
sonniger.sk



manuál




model 3D

TECHNICKÉ PARAMETRE	HEATER CONDENS							
	CR ONE	CR1	CR2	CR3	CR2MAX	CR3 MAX	CR4 MAX	
index AC	WA0015	WA0016	WA0017	WA0018	WA0024	WA0025	WA0026	
index EC	WA0015EC	WA0016EC	WA0017EC	WA0018EC	WA0024EC	WA0025EC	WA0026EC	
odporúčany rozsah vykurovacieho výkonu*	kW	5-25	10-35	15-50	20-70	25-70	35-95	40-120
teplotný spád (70/50 ° C)/ ΔT nárast teploty vzduchu**	kW/°C	13 kW 25°C	16 kW 13°C	26 kW 22°C	35 kW 34°C	40 kW 22°C	53 kW 35°C	68 kW 44°C
počet vykurovacích radov		2	1	2	3	2	3	3
prietok vzduchu - III rýchlosť	m ³ /h	1600	3900	3350	2950	5700	5600	5100
hlučnosť vo vzdialenosti 5m - III rýchlosť	dB	52	62	60	60	59	58	58
priemer pripojenia	"	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
napájacie napätie AC ventilátor V/Hz 230/50	W/A	124/0,58	250/1,08	250/1,08	250/1,08	520/2,2	520/2,2	520/2,2
napájacie napätie EC ventilátor V/Hz 230/50	W/A	127/0,59	250/1,09	250/1,09	250/1,09	520/2,29	520/2,29	520/2,29


* uvádzaný vykurovací výkon pre teplotný spád 50/30°C - 120/90°C, vstupná teplota vzduchu 0°C, III rýchlosť

** pre vstupnú teplotu vzduchu 0°C


Veľkosti jednotiek



CR ONE



CR1 | CR2 | CR3



CR2 MAX | CR3 MAX | CR4 MAX

Destratifikátor MIX



inštalčná výška:
MIX 1 do 13 m, MIX 2 do 16 m

Príslušenstvo



Panel COMFORT (WAA0054N)

- Jedinečný design SONNIGER
- Manuálna regulácia rýchlosti
- Vetrание v letnom období
- pre AC jednotky



Panel INTELLIGENT Wi-Fi (WAA0035W/EC)

- Ovládanie jednotiek pomocou mobilnej aplikácie
- Automatická zmena otáčok rýchlosti ventilátora
- Kompatibilný s BMS-MODBUS
- pre AC a EC jednotky

Diaľkové ovládanie



Pripojenie viacerých jednotiek


MULTI 6 AC (WAA0055)

MULTI 10 EC (WAA0126)




Inštalácia

Montáž na stenu



Podstropná montáž



Pre kondenzačné kotle a tepelné čerpadlá



energeticky úsporné ventilátory, modulačný systém



efektívne vykurovanie 5 - 120 kW



diaľkové ovládanie pomocou mobilnej aplikácie



NAJLEPŠIA CENA